

## LUSIN CLEAN G 410

即用型粒料清洗剂，用于清洗热塑性塑料注塑设备的螺杆、料筒、热流道

特点：

- 适用于 250~410℃加工温度，例如 PEEK，PSU，PEI，PA46 等
- 用量少
- 快速清洗
- 适用于清洗热流道

简介：

LUSIN CLEAN G410 是一种即用型粒状清洗剂，用于清洗热塑性塑料注塑设备的螺杆、料筒、喷嘴。该产品包含有高级添加剂的塑料，不含研磨剂，适用于清洗热流道。适合的温度范围为 250~410℃

应用：

在适合的温度下，LUSIN CLEAN G410 用于清除螺杆、料筒、喷嘴上的结皮及沉积物。用于快速颜色转换、换料，提高成品率。

使用方法：

- 1、用量-参考相关表格
- 2、清空料筒
- 3、添加 LUSIN CLEAN G410，清洗温度同之前加工温度。
- 4、调低背压，在料筒中塑化清洗剂。若温度过高或减少排放可将射出物直接放入水中冷却。
- 5、添加新料，调节加工温度，射空清洗剂后正常生产。

保质期：2 年。

贮存：密封包装，干燥房间，室温。

包装：25kg 袋装。

Code: 273090

建议用量表：

| 螺杆直径 (mm) | 用量 (kg) |
|-----------|---------|
| 20        | 0.4     |
| 30        | 0.8     |
| 40        | 1.6     |
| 60        | 2.8     |
| 80        | 5.0     |
| 100       | 10      |

以上内容是准确可靠的，但不能认定任何明确和隐含的保证。